



La solución confiable
para tus maderas



REXPAN PISOS DE MADERA - POLIURETANO COMERCIAL

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

REXPAN PISOS DE MADERA POLIURETANO COMERCIAL es un producto formulado para todas las áreas interiores de alto tráfico peatonal. Sin serlo, provee el rendimiento y la durabilidad de un hidroplastificado de dos componentes.

USOS

Para superficies de madera interior: Pisos de madera y escaleras. Ideal para pisos de locales, galerías comerciales, uso deportivo (gimnasios, estadios de basquet), oficinas, hoteles, etc.

CARACTERÍSTICAS

- **Colores:** Cristal.
- **Aplicación:** Con pincel, aplicador de pisos o pad plano.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano, según el estado y la absorción de la superficie.
- **Secado:** 2 hs entre manos, en condiciones normales de temperatura y humedad. De ser necesario, luego de 12 hs circular con precaución, cuidando de no marcar el piso. En 18 hs estará apto para el tránsito liviano. Luego de 1 semana adquiere su dureza total.
- **Acabado:** Brillante y satinado.
- **Presentación:** 1, 4 y 10 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a hidroplastificar debe estar bien adherida, limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, ceras (o productos que la contengan), humedad y pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), óxido, salitre, etc.

Pisos Nuevos:

Pulir y acabar el pulido con una hoja de lija N° 120 o 150.

No utilizar lana de acero. Aspirar minuciosamente, luego limpiar con un trapo apenas húmedo para remover la totalidad del polvo. Si el estacionamiento de la madera es dudoso, esperar 5 meses antes de aplicar el hidroplastificado.

Pisos Previamente Plastificados y Deteriorados / Pisos Encerados:

Pulir los pisos eliminando en forma total el producto anterior, es fundamental que no queden rastros del mismo. Seguir el procedimiento detallado anteriormente para PISOS NUEVOS.

Pisos Previamente Hidroplastificados:

Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Limpiar perfectamente el piso retirando todo resto de suciedad y grasitud. Lijar uniformemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con un trapo humedecido en agua. Realizar una prueba para determinar la compatibilidad del acabado antes de proceder.

Observación: Aquel sector que no fue limpiado y lijado correctamente tendrá problemas de adhesión.

Aplicación Del Producto:

Asegurar que el material se encuentre a temperatura ambiente.

Homogeneizar el contenido del envase antes y durante su uso.

Se recomienda la utilización de un pincel o pad aplicador.

No utilizar el mismo aplicador que se utilizó para el sellado. Los mejores resultados se obtienen a una temperatura ambiente de entre 5°C - 35°C y en áreas en las que la humedad no supera el 80%. Se recomienda la aplicación previa de dos capas de Rexpa Pisos de Madera Sellador Hidro, en caso de maderas con mucho tanino (sangrado).

1) Utilizar Rexpa Pisos de Madera Sellador Hidro según sus instrucciones.

2) Luego aplicar **REXPAN PISOS DE MADERAS POLIURETANO COMERCIAL** sobre el piso en el sentido de las vetas de la madera. En caso de utilizar un pad para la aplicación verter el producto sobre el piso en forma paralela a la pared de inicio. El pad debe estar húmedo y limpio ligeramente inclinado para ejercer presión. A medida que se acerca a la pared, girar el aplicador y retirar el excedente en forma paralela al eje húmedo. Para asegurar una correcta aplicación en esquinas y bordes, utilice un pincel de buena calidad.

3) Dejar secar 2 hs entre manos y pulir con una lija mediana para lograr un acabado final más suave.

Atención: De transcurrir más de 24 hs entre la aplicación de una mano y la siguiente, debe lijar con lija mediana para lograr adherencia. Entintado: Comunicarse con el Departamento Técnico.

RECOMENDACIONES GENERALES

Almacenar los envases a temperatura ambiente / Evitar su congelamiento / Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes / Evitar el contacto con la piel y los ojos / Utilizar guantes y anteojos de protección al aplicar el producto / Evitar humedecer el piso la primera semana / Mantener siempre fuera del alcance de los niños / No ingerir / Limpieza de los elementos de trabajo: Limpiar las herramientas de aplicación con agua tibia inmediatamente después de su uso / Mantenimiento: Limpiar con un trapo apenas humedecido en agua o aspirar en forma regular para evitar la acumulación de suciedad abrasiva. No utilizar limpiadores universales. Se recomienda el uso semanal de un limpiador especial para pisos de madera.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011